**DT10**
1000325588

## DT10

Référence du matériel 1000325588

Grâce à sa stabilité élevée et à son fonctionnement silencieux, le dumper sur chenilles DT10 de Wacker Neuson offre une conduite totalement sûre et agréable. Il constitue également le partenaire idéal pour contourner les bordures dans des espaces restreints.

## Détails produit

•Un comportement de conduite hydrostatique
•Des dimensions réduites
•Galets à débattement libre

**Généralités**
•Charge utile max. 1 000 kg
•Compteur d'heures de fonctionnement
•Capot moteur et plate-forme
•Sans benne

**Moteur**
•Moteur à essence Kubota refroidi par air, modèle Z-482, 2 cylindre, 479 cc, puissance maximale du moteur 9,6 kW (13 ch), vitesse nominale 3 600 tr/min.

**Système hydraulique**
•Système d'entraînement hydrostatique avec 1 vitesses de déplacement
•2 pompes à débit variable et 1 pompe à engrenages (66 L/min)
•Frein de stationnement hydrostatique

## Détails de la livraison

Dumper

Indications non contractuelles. Les indications de cette fiche technique sont basées sur nos connaissances actuelles. Elles ne constituent pas de garantie quant aux propriétés du produit et ne justifie aucun rapport juridique contractuel.

## Spécifications techniques

### DT10

| PERFORMANCE MÉCANIQUE | Metric |
|---|---|
| Vitesse de déplacement | 4,0 km/h |
| théorique Pente franchissable | 36 % |

| SHIPPING AND STORAGE | Metric |
|---|---|
| Poids de transport | 590,00 kg |

| DONNÉES ENVIRONNEMENTALES | Metric |
|---|---|
| Niv.puissa.acousti. LWA(Norme) | 08 |
| Niveau de pression acoust.LpA | 88,0 dB(A) |
| Niveau de pressi.acoust.LpA,N | 13 |
| Niv.puissa.acousti. LWA,garant | 101,0 dB(A) |
| CO2 (NRSC) | 1.019,8 g/KWh |

| SPÉCIFICATIONES MÉCANIQUES | Metric |
|---|---|
| Poid de fonctionnement (min.-m | 665 - 915 kg |
| Poids | 680,00 kg |
| Hauteur | 1.365 mm |
| Longueur | 1.800 mm |
| Volume du godet en dôme | 427 l |
| Charge utile max. | 1.000 kg |
| Largeur | 790 mm |

| SYSTÉMES HYDRAULIQUES | Metric |
|---|---|
| Pompe hydraulique | Pompe cylind. var.& engrenages |
| Débit de circuit max. | 66 l/min |

Indications non contractuelles. Les indications de cette fiche technique sont basées sur nos connaissances actuelles. Elles ne constituent pas de garantie quant aux propriétés du produit et ne justifie aucun rapport juridique contractuel.

| MOTEUR Á COMBUSTION | Metric |
|---|---|
| Refroidissement | Refroidissement liquide |
| Alésage | 67 mm, 67 mm |
| Fabricant du moteur | Kubota, Kubota |
| Puissance nominale | 9,6 kW, 9,6 kW |
| Cylindrée | 479 cm3, 479 cm3 |
| Régime nominal | 3.600 1/min, 3.600 1/min |
| Type de moteur | Moteur diesel, Moteur diesel |
| Motorbezeichnung | Z-482, Z-482 |
| Cylindre | 1, 2 |
| Course | 68 mm, 68 mm |

La disponibilité de ces produits peut varier d'un pays à l'autre. Il est possible que l'information sur les produits ne soit pas disponible dans votre pays. Plus de détails sur la puissance moteur peuvent être trouvés dans la manuel d'utilisateur. La puissance du démarreur peut varier en fonction des conditions spécifiques d'utilisationet peut être sujet à des modifications et des erreurs.
Copyright © 2024 Wacker Neuson SE

Indications non contractuelles. Les indications de cette fiche technique sont basées sur nos connaissances actuelles. Elles ne constituent pas de garantie quant aux propriétés du produit et ne justifie aucun rapport juridique contractuel.